

## 50 083 Gemäldefirnis

### Produktbezeichnung:

- Gemäldefirnis.

### Enthält:

- Acrylharz, Aldehydharz, Testbenzin.

### Allgemeine Produktbeschreibung:

- Schlussfirnis für die Ölmalerei auf Basis hochwertiger Kunstharze.

### Eigenschaften:

- glänzend
- elastisch
- nicht gilbend und alterungsbeständig
- schnell trocknend.

### Verarbeitungshinweise:

- Vor Gebrauch schütteln.
- Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt, kann aber bei Bedarf mit z.B. *Terpentinersatz 50019* verdünnt werden.
- Erst auf die komplett durchgetrocknete Bildoberfläche – frühestens nach 8 bis 12 Monaten – zügig mit einem geeigneten Firnispinsel bei Raumtemperatur auftragen.
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit *Terpentinersatz 50019* oder *Pinselreiniger 50051 / 50052* reinigen.
- Die getrocknete Firnissschicht bleibt lange löslich in *Terpentinersatz 50019* oder *Firnis-Entferner 50060*.
- Die übliche Schichtdicke des Firnisses hat keinen signifikanten Einfluss auf die UV-Beständigkeit der Malschicht. Wir empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst lichtechten Ölfarben zu arbeiten.
- Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

### Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de).

DrK/ 01.05.2014

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath ·  
Tel.: +49-211-2509-0 · [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de) · [info@schmincke.de](mailto:info@schmincke.de)

