

50 401 Universal-Fixativ, AEROSPRAYProduktbezeichnung:

- Universal-Fixativ, AEROSPRAY.

Enthält:

- Dimethylether, Polyvinylharz, Alkohole.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Fixativ für verschiedene Mal- und Zeichentechniken auf Basis eines hochwertigen Kunstharzes gelöst in Alkohol.

Eigenschaften:

- farblos
- sehr schnell trocknend
- nicht gilbend und alterungsbeständig.

Verarbeitungshinweise:

- Zwischenfixativ für Kohle und Bleistift (sind so mit Ölfarben übermalbar!); Schlussfixativ für Kohle, Bleistift und Pastell. Auch geeignet für Arbeiten mit Aquarell-, Gouache- und aqua-Linoldruckfarben. Zudem verwendbar als Schutzüberzug für Inkjet-Ausdrucke, Kunstdrucke oder Fotos.
- Dose vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zimmertemperatur aus 30 bis 40 cm Abstand im Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. (Sprühhaltung unbedingt außerhalb des Objektes ändern!)
- Glanzgrad des Films ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, der Maltechnik und der Schichtdicke des Fixativs.
- Oft ist ein Zwischenfixieren der Arbeiten sinnvoll.
- Das Fixieren von bindemittelarmen Malmaterialien führt nicht selten zu einer nicht unwesentlichen Farbtonvertiefung. Die Arbeiten verlieren bei einem Zuviel an Fixativ unter Umständen an „Leichtigkeit“. Auch kann das Produkt Malgründe wie z.B. Papier transparenter machen.
- Die übliche Schichtdicke des Fixativs hat keinen signifikanten Einfluss auf die UV-Beständigkeit der Malschicht. Wir empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst lichtechten Malfarben / Druckfarben zu arbeiten.
- Eventuell verklebte Sprühdüsen mit Aceton reinigen.
- Kühl und trocken lagern.
- Druckdose vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Produktkennzeichnung:

- siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.

DrK / 01.05.2014



H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath ·
Tel.: +49-211-2509-0 · www.schmincke.de · info@schmincke.de

Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.