

**50 412 Glanz-Film AEROSPRAY  
50 410 Neutral-Film AEROSPRAY  
50 408 Matt-Film AEROSPRAY**Produktbezeichnung:

- Glanz-Film / Neutral-Film / Matt-Film AEROSPRAY

Enthält:

- Propan / Butan, Acrylharz, UV-Absorber, Testbenzin. 50410 und 50408 enthalten zudem Mattierungsmittel.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Schlussfirnisse für die Ölmalerei auf Basis eines hochwertigen Kunstharzes mit UV-Schutz.

Eigenschaften:

- farblos
- glänzend (50412) / seidenglänzend (50410) / matt (50408)
- elastisch
- nicht gilbend und alterungsbeständig
- schnell trocknend.

Verarbeitungshinweise:

- Dose vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zimmertemperatur aus 30 bis 40 cm Abstand im Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. (Sprühhichtung unbedingt außerhalb des Objektes ändern!)
- Erst auf die komplett durchgetrocknete Bildoberfläche – frühestens nach 8 bis 12 Monaten – auftragen.
- Die getrocknete Firnissschicht bleibt lange löslich in *Terpentinersatz 50019* oder *Firnis-Entferner 50060*.
- Die übliche Schichtdicke des Firnisses hat keinen signifikanten Einfluss auf die UV-Beständigkeit der Malschicht. Wir empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst lichtechten Ölfarben zu arbeiten.
- Das Produkt ist auch für Inkjet-Ausdrucke, Kunstdrucke oder Fotos geeignet.
- Eventuell verklebte Sprühdüsen mit Aceton reinigen.
- Kühl und trocken lagern.
- Druckdose vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Produktkennzeichnung:

- siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de).

DrK/ 01.05.2014

