

**50 418 Retuschierfirnis, AEROSPRAY**Produktbezeichnung:

- Retuschierfirnis, AEROSPRAY

Enthält:

- Propan / Butan, Acrylharz, Aldehydharz, Testbenzin.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Zwischenfirnis für die Ölmalerei auf Basis hochwertiger Kunstharze in Testbenzin.

Eigenschaften:

- farblos
- neutral/seidenglänzend
- nicht gilbend und alterungsbeständig
- schnell trocknend.

Verarbeitungshinweise:

- Ideal zum temporären Schutz von noch nicht fertiggestellten Ölbildern; egalisiert „eingeschlagene“, d.h. matte und bindemittelarme Stellen; verleiht zudem Tempera-Untermalungen einen Ölfarbenähnlichen Charakter.
- Dose vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zimmertemperatur aus 30 bis 40 cm Abstand im Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. (Sprührichtung unbedingt außerhalb des Objektes ändern!)
- Erst auf die gut angetrocknete Bildoberfläche – frühestens nach 4 Wochen – auftragen.
- Die getrocknete Firnissschicht bleibt löslich in *Terpentinersatz 50019*, kann jedoch mit Ölfarben übermalt oder mit einem Schlussfirnis auf Testbenzin-Basis überarbeitet werden.
- Eventuell verklebte Sprühköpfe mit Aceton reinigen.
- Kühl und trocken lagern.
- Druckdose vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de).

DrK/ 01.05.2014

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath ·  
Tel.: +49-211-2509-0 · [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de) · [info@schmincke.de](mailto:info@schmincke.de)

