

50 595 Inkjet Protection AEROSPRAYProduktbezeichnung:

- Inkjet Protection AEROSPRAY.

Enthält:

- Dimethylether, Acrylharz, Testbenzin, Alkohole.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Versiegelung / Schutzüberzug für Tintenstrahldrucke auf diversen Untergründen wie z.B. Leinwand, Papier oder Folien. Auch für Kunstdrucke oder Fotos geeignet. Schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Eigenschaften:

- transparent
- nahezu glanz- und farbtoneutral
- nicht gilbend und alterungsbeständig.

Verarbeitungshinweise:

- Dose vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zimmertemperatur aus 30 bis 40 cm Abstand im Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende, vollständig getrocknete Objekt sprühen. Nach Antrocknung der Firmisschicht (ca. 30 Minuten) Vorgang wiederholen, bis der gewünschte Oberflächeneffekt erreicht ist (ca. 3 bis 4 mal dünn auftragen). Eine vollständige Trocknung des Films ist nach ca. 24 h erreicht.
- Der Einfluss auf Glanz und Farbton ist stark abhängig von der Auftragsstärke des Produktes und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
- Die übliche Schichtdicke der Versiegelung hat keinen Einfluss auf die UV-Beständigkeit der Druckfarben. Wir empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst lichtechten Druckfarben zu arbeiten.
- Eventuell verklebte Sprühdüsen mit Aceton reinigen.
- Kühl und trocken lagern.
- Druckdose vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.

DrK/ 01.05.2014

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath ·
Tel.: +49-211-2509-0 · www.schmincke.de · info@schmincke.de

